

ZAŚWIADCZENIE

 Numer **WE/SK/2020/81K/2**

Producent: PPH TEKLA Krzysztof Tekla
 Poddane 3
 43-246 Strumień
Wyrób: Kocioł grzewczy z automatycznym podawaniem paliwa i układem szybko
 wyłączalnym w rozumieniu normy PN-EN 303-5:2012
Oznaczenie typu: **Draco Bio Compact FII GP o mocy 12kW**
Paliwo: Sprasowane drewno – C (Pellet drzewny)
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Moc nominalna			wartość	niepewność rozszerzona	wymagania klasa 5
Tlenek węgla	E _{CO}	mg/m ³ _n	148,79	±17,27	≤ 500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E _{NOx}	mg/m ³ _n	216,31	±14,72	-
Organiczne związki gazowe	E _{OGC}	mg/m ³ _n	6,07	±0,34	≤ 20
Pył	E _{PM}	mg/m ³ _n	19,28	±0,69	≤ 40
Sprawność	η _n	%	92,28	±1,08	≥ 88,08

Moc minimalna			wartość	niepewność rozszerzona	wymagania klasa 5
Tlenek węgla	E _{CO}	mg/m ³ _n	328,73	±15,13	≤ 500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E _{NOx}	mg/m ³ _n	166,71	±10,16	-
Organiczne związki gazowe	E _{OGC}	mg/m ³ _n	18,15	±0,34	≤ 20
Pył	E _{PM}	mg/m ³ _n	17,61	±1,38	≤ 40
Sprawność	η _p	%	92,51	±1,2	≥ 87,56

*¹) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar.

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2020/81K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.

**DYREKTOR
 DS. BADAŃ
 I WZORCOWAŃ**

 mgr Tomasz Waclawczyk



PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Edward Makiela

Katowice, 10.12.2020